
DENOL S.R.O

OKENNO - DVERNÉ SYSTÉMY

GT

STAR






Moderný hliníkový systém určený na navrhovanie okien a dverí vyžadujúcich veľmi dobrú tepelnú izoláciu.

GT











rez oknom STAR



rez dvermi STAR



ukážkové rozloženie izoterm pre kombináciu rámu a dverného krídla systému STAR (GT415 + GT424)

ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU

SYSTÉM	MATERIÁL	HĹBKA RÁMU	HĹBKA KRÍDLA	HRÚBKA ZASKLENIA	TYPY OKIEN	TYPY DVERÍ
GT okno	hliník / izolačný materiál	90 mm	99 mm	fix 14-72 mm ru 23-81 mm	priečky, pevné okná, otváravo-sklopné okná	———
GT dvere	hliník / izolačný materiál	90 mm	99 mm	14-72 mm	———	jedno, dvojkrídlové otváravé von, otváravé dovnútra

TECHNICKÉ ÚDAJE

SYSTÉM	TECHNICKÉ TEPELNÁ IZOLÁCIA Uf *	PRIEPUSTNOSŤ VZDUCHU	ZAŤAŽENIE VETROM	VODOTESNOSŤ
GT okno	Uf od 0,73 W/m^{2}K	Trieda 4; norma EN 12207	Trieda C4; norma EN 12210	Trieda E900; norma EN 12208
GT dvere	Uf od 1,21 W/m^{2}K	Trieda 4; norma EN 12207	Trieda C5; norma EN 12210	Trieda E1350; norma EN 12208

** Tepelná izolácia závisí na kombinácii zloženia profilov a na hrúbke výplne.*